

DK 25 (952 699)


- Permite cambiar el nivel del cableado
- Soporta corrientes de rayo facilitando la instalación de las diversas combinaciones de descargadores



Fotografía no vinculante



Esquema del DK 25



Dimensiones del DK 25

Borna de paso para cableado mediante regletas peine.

Tipo art. no.	DK 25 952 699
Tensión nominal AC/DC (U_N)	500 V
Corriente nominal AC (I_L)	100 A
Corriente de prueba según EN 60947-7-1	100 A
Corriente de impulso de rayo (10/350 μ s)	100 kA
Valor de tensión de aislamiento (U_i)	630 V
Valor de tensión de choque soportada (U_{imp})	6 kV
Temperatura de funcionamiento (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Sección de conexión (min.)	1.5 mm ² rígido / flexible
Sección de conexión (max.)	25 mm ² rígido / 16 mm ² flexible
Montaje sobre	carril DIN 35 mm según EN 60715
Material de la carcasa	termoplástico, red, UL 94 V-0
Grado de protección	IP 20
Capacidad	1 modulo, DIN 43880
Peso	103 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369095
GTIN	4013364127906
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.