

Hoja de datos del producto

Características

LG7D18Q721

TeSys LG - enclosed DOL starter - 17...23 A -
380 V AC coil



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LG
Nombre abreviado del equipo	LG7D
Tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado
Función	Seguridad
Categoría de empleo	AC-3
Composición del dispositivo	Contactador Interruptor automático
Potencia del motor en kW	4 KW en 220/230 V AC 50/60 Hz 9 KW en 400/415 V AC 50/60 Hz 9 kW en 440 V AC 50/60 Hz
Rango de ajustes de protección térmica	17...23 A
[Uc] control circuit voltage	380 V AC 50/60 Hz
Tipo de control	Pulsador Inicio blanco I Pulsador Pausa negro O Pulsador tipo seta Parada de emergencia rojo

Complementario

Normas	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Certificaciones de producto	CE[RETURN]UKCA
Número de entrada para cables	4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte superior 4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferior
Altura	165 mm
Profundidad	146 mm
Peso del producto	1,63 kg
Ancho	175 mm

Entorno

Material	Polycarbonato
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 60529
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,500 cm
Paquete 1 Ancho	22,000 cm
Paquete 1 Longitud	25,000 cm
Paquete 1 Peso	1,955 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,000 cm

Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	4,560 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	8
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	30,240 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------