

EVK8KN4PB25

Protection kit (tap-off unit, MCB/RCD), EVlink,
mounting on Canalis KN trunking, for 11 kW
charging station, 4P, 20 A



Hoofd

Range	EVlink
Product or component type	Aftapeenheid
Bereik compatibiliteit	Canalis KN railkokersysteem EVlink EVlink parking EVlink EVlink-muurdoos EVlink EVlink Wallbox Plus EVlink EVlink Smart Wallbox
Compatibiliteit product	Canalis KN railkokersysteempug-in
Nominale uitvoerstroom	11 kW

Complementair

Device application	Distributie met laag vermogen
Beveiligingstype	1,0 x installatieautomaat (MCB) - 4P - 20 A bij 400 V - C curve 1,0 x residual current circuit breaker (RCCB) - 4P - 25 A bij 400 V - 30 mA type B-SI (Super Immunised)
Meegeleverde apparatuur	Miniature circuit breaker (MCB) Aardlekschakelaar (RCD) Wartel moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftapeenheid	3L+N+PE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4,6 kV
Ui toegekende isolatiespanning	500 V
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Tunnelaansluiting - ISO50 25 mm ² flexibel Tunnelaansluiting - ISO50 25 mm ² stijf
Openingszijde deur	Rechts
Uitschakelmodus aftapeenheid	Door de deur te openen
Aardingssysteem	TT TN-S IT
Colour	Wit (RAL 9001)
18 mm standen	8
Width	344 mm
Depth	106 mm
Maat deuropening	432.5 mm
Height	165 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,7 cm
Package 1 Width	34,6 cm
Package 1 Length	16,6 cm
Package 1 Weight	2,442 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	52
Package 2 Height	60 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	138,984 kg