



### Principal

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gama                          | TeSys<br>TeSys Deca      |
| Tipo de producto o componente | Bobina de mínima tensión |
| Nombre abreviado del equipo   | GVAU                     |

### Complementario

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad con sensores de corriente   | TeSys GV2ME<br>TeSys GV2LE<br>TeSys GV2L<br>TeSys GV2P<br>TeSys GV3L<br>TeSys GV3P<br>TeSys F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uc] tensión de circuito de control        | 380...400 V AC 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Límites de tensión del circuito de control | 0.85...1.1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento        | 690 V AC acorde a En> 40 A<br>600 V AC acorde a UL 60947-4-1<br>600 V AC acorde a CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensión umbral de disparo                  | 0,7-0,35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consumo a la llamada en VA                 | 12 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Consumo a la llamada en W                  | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Consumo de mantenimiento en VA             | 3,5 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consumo de mantenimiento en W              | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Duración de maniobra                       | 10...15 ms acorde a En> 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Factor de carga                            | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de conexión                           | Bornas tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> sólido<br>Bornas tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> sólido<br>Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexible sin extremidad de cable<br>Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexible sin extremidad de cable<br>Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexible con extremo de cable<br>Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexible con extremo de cable |
| Tightening torque ((*))                    | < 1.4 N.m en Bornas tornillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durabilidad mecánica                       | 10000 Ciclos con GV3P y GV3L<br>30000 ciclos con GV2ME y GV2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cantidad por juego                         | Juego de 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altura                                     | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ancho                                      | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profundidad                                | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso del producto                          | 0,105 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Color                                      | Gris oscuro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 3,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,3 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,2 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 114,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S01     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 16      |
| Paquete 2 Altura                   | 15,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 15,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 2,06 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                                                                                        |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                                |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|