



Principales

Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Gamme de produit	QO
Courant nominal (In)	20 A
[Ue] tension assignée d'emploi	120 V CA
Mode d'installation	Plug-in
Description des pôles	1P
Type de disjoncteur	Ground fault protecting classe B 30 mA
Application du disjoncteur	Not rated
Raccordement électrique	Pressure plate

Complémentaires

Pouvoir de coupure	10 kA à 120 V CA
Nombre d'écartes requis	1
Jauge AWG	AWG 14...AWG 8 cuivre AWG 12...AWG 8 aluminium
Couple de serrage	4 N.M 4,6 N.m pour 4...20 mm ² (AWG 12...AWG 4)
Hauteur	105 mm
Largeur	19 mm
Profondeur	74 mm
Poids du produit	0,249 kg

Environnement

Certifications du produit	listé UL[RETURN]CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement	40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,6 cm
Largeur de l'emballage 1	10 cm
Longueur de l'emballage 1	14 cm
Poids de l'emballage 1	231 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental

 Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité

 Informations De Fin De Vie
