

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Conector de fibra óptica



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2313779>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conector de fibra óptica, índice de protección: IP20, número de polos: 2, MM, salida de cables: recta



SC dúplex

Sus ventajas

- Adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
- Aplicación flexible gracias al conector reutilizable
- Características de transmisión excelentes
- Muy adecuados para fibras con índice de gradiente PCF (GI)
- Diseño compacto gracias a la cara enchufable SC-Duplex
- Sin adherir ni pulir

Datos comerciales

Código de artículo	2313779
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNIAB
Clave de producto	ABNIAB
GTIN	4046356572965
Peso por unidad (incluido el embalaje)	35,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	35,8 g
Número de tarifa arancelaria	85366910
País de origen	DE

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Conector de fibra óptica



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2313779>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores fibra óptica (lado del cable)
Construcción	SC-RJ
Número de polos	2
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Atenuación	≥ 2 dB (Atenuación de inserción)
Medio de transmisión	Fibra óptica
Características de transmisión (categoría)	MM

Dimensiones

Anchura	25 mm
Altura	10 mm
Longitud	88,5 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
-------------------------------------	----

Cable/línea

Tipo de cable	para todos los tipos de cable PCF usuales
Diámetro exterior del cable	2,2 mm ... 2,2 mm
Conductores individuales, diámetro	2,2 mm

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
Tipo de fibra	PCF
Atenuación	$\leq 1,5$ dB
Medio de transmisión	Fibra óptica

Parámetros

Atenuación	≥ 2 dB (Atenuación de inserción)
------------	---------------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Conector de fibra óptica



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2313779>

Temperatura ambiente (montaje)	0 °C ... 50 °C
--------------------------------	----------------

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Conector de fibra óptica



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2313779>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Conector de fibra óptica



2313779

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2313779>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es