



### Presentazione

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gamma                      | TeSys                                                              |
| Nome prodotto              | TeSys LE                                                           |
| Nome dispositivo           | LE1D                                                               |
| Tipo prodotto              | Avviatore DOL in cassetta                                          |
| Applicazione               | Standard                                                           |
| Categoria di utilizzazione | AC-3                                                               |
| Composizione dispositivo   | Thermal overload relay ordinati separatamente<br>Contattore        |
| Tipo di comando            | Pulsante reset blu R<br>Selector switch 2 positions start/stop O-I |

### Caratteristiche tecniche

|                                             |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza motore [kW]                         | 3 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz<br>7,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz<br>7,5 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz<br>5,5 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz<br>5,5 kW a 415 V CA 50/60 Hz<br>5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz |
| [Ith] Conventional free air thermal current | 12 A                                                                                                                                                                                       |
| [Uc] control circuit voltage                | 400 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                          |
| Numero ingressi cavo                        | 2 ingressi cavo: ISO20 top<br>2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore                                                                                                                       |
| Larghezza                                   | 88 mm                                                                                                                                                                                      |
| Altezza                                     | 166 mm                                                                                                                                                                                     |
| Profondità                                  | 135 mm                                                                                                                                                                                     |
| Peso prodotto                               | 0,92 kg                                                                                                                                                                                    |

### Ambiente

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Materiale                  | Polycarbonato                |
| Grado di protezione IP     | IP65 conforme a CEI 60529    |
| Grado di protezione IK     | IK07 conforming to CEI 60529 |
| Norme di riferimento       | IEC 60947-4-1                |
| Temperatura ambiente       | -5...40 °C                   |
| Caratteristiche ambientali | Ambiente standard            |
| Certificazioni prodotto    | "UKCA"                       |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 15,5 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 15,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 20,5 cm |
| Confezione 1: peso               | 920,0 g |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH                | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                     |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#"> EU RoHS Dichiarazione</a>        |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#"> Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali          | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità           | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>      |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|