



Hoofd

Range of product	Modicon STB verdeelde I/O oplossing
Product or component type	Busuitbreidingskit

Complementair

Samenstelling kit	STBXBE2100 blokbusuitbreiding STBXTS1110, 5 aansluitklemmen met schroef STBXBA2000 I/O basis STBXTS2110, 5 aansluitklemmen met veer
Montagezone	Einde laatste segment
Compatibiliteit product	Standaard STB-modules
Elektrische aansluiting	5 pennen voor CANopen-apparaten voor interface
Markering	CE
Overvoltage category	II

Omgeving

Elektromagnetische compatibiliteit	Immunitieit voor elektromagnetische interferentie conform aan IEC 61131-2
Product certifications	FM klasse 1, sectie 2[RETURN]UL[RETURN]CSA
Pollution degree	2 conform aan IEC 60664-1
Operating altitude	<= 2000 m
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C (zonderverlies)
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	95 % bij 60 °C zonder condensatie
Trillingsweerstand	+/-0.35 mm bij 10...58 Hz 3 gn bij 58...150 Hz op 35 x 7,5mm symmetrische DIN-rail 5 gn bij 58...150 Hz op 35 x 15mm symmetrische DIN-rail
Schokbestendigheid	30 gn voor 11 ms conform aan IEC 88 referentie 2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,700 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	134,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,670 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------