



Presentazione

Gamma	Micro Pragma
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Contenitore modulare
Numero di moduli 18 mm per fila	2
Numero di file orizzontali	1
Tipo di pannello frontale	Reversibile Trasparente
Larghezza	51 mm
Altezza	130 mm
Profondità	60 mm

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Passo 9 mm	4
Numero totale di moduli (18 mm)	2
Tipo di guida	DIN
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Materiale contenitore	Contenitore: materiale autoestinguente
Profondità interna	54 mm
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003)
Mercato	Piccolo terziario

Ambiente

Norme di riferimento	EN 60439-3 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1 IEC 23-48
Resistenza al fuoco	650 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP	IP40 (with installation of devices IP40 minimum) conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK07 conforme a EN 50102

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,1 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	13,0 cm
Confezione 1: peso	75,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	23,5 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,875 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	800

Confezione 3: altezza	80,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	74,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni