

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Boîtier pour connecteur circulaire



1424131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424131>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier pour connecteur circulaire, M12-SPEEDCONNEC, coulé

Données commerciales

Référence	1424131
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABQCEI
Product key	ABQCEI
GTIN	4046356693349
Poids par pièce (emballage compris)	12 g
Poids par pièce (hors emballage)	11,407 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Boîtier pour connecteur circulaire



1424131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424131>

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
------------------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier pour connecteurs circulaires
Type de filetage	M12

Indications sur les matériaux

Matériau Masse de scellement	PUR (coulé)
Matériau du joint	FKM
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur circulaire M12
Normes/prescriptions	selon CEI 61076-2-111

Montage

Type de montage	Montage sur face avant/à bride carrée (Longueur de côté 25 mm)
-----------------	--

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Boîtier pour connecteur circulaire



1424131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424131>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO - Boîtier pour connecteur circulaire



1424131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424131>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr