

BS-MAGAZINE PROFILE L - Profil de montage du magasin



1640723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1640723>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profil de montage pour magasins avec surface de repérage.

Données commerciales

Référence	1640723
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BH2XX1
Product key	BH2XX1
GTIN	4067923167155
Poids par pièce (hors emballage)	185 g
Numéro du tarif douanier	39162000
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

BS-MAGAZINE PROFILE L - Profil de montage du magasin



1640723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1640723>

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	51 mm
Hauteur	21 mm
Longueur	988 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	ABS

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante optimale (stockage, transport)	20,00 °C 60,00 % 2 ans à 15-25°C et 50-70% HR
Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 35 °C
Température ambiante (stockage/transport)	0 °C ... 60 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 80 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	20 % ... 80 %
Résistance au rayonnement UV	Ruban adhésif résistant aux UV, à protéger des rayons directs du soleil lors du stockage.

Montage

Instructions de montage	Instruction d'installation : Montez le profil en L uniquement en position de montage horizontale et en respectant les instructions de collage. La surface doit être suffisamment stable, lisse et porteuse, à l'instar par ex. d'une tôle en acier inoxydable. Charge maximale : 7 kg/10 cm de largeur à inclinaison maximum de 10°. Remarque concernant le collage : Les surfaces et les pièces à assembler doivent être propres et sèches. Évitez toute condensation d'humidité sur les surfaces à encoller. Les pièces à assembler doivent être exemptes de poussière, de graisse, d'huile et d'agents de séparation. Les couches de peinture ou de finition non adhérentes doivent être enlevées ou consolidées. Exercez la pression (environ 10 ... 15 N/cm²) avec un galet presseur ou une presse de surface. Le temps de durcissement de l'assemblage par collage est de 24 heures.
-------------------------	--

BS-MAGAZINE PROFILE L - Profil de montage du magasin



1640723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1640723>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21101030
ECLASS-15.0	21101030

ETIM

ETIM 10.0	EC011819
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

BS-MAGAZINE PROFILE L - Profil de montage du magasin



1640723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1640723>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr