Hoja de datos del producto LE1M35M722 Características

Arrancador DOL Encerrado LE1-M 12-16 A Bobina 220 VCA





Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LE
Nombre abreviado del equipo	LE1M
Tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado
Función	Normas
Categoría de empleo	AC-3
Composición del dispositivo	Contactor Earth terminal ((*)) Neutral terminal ((*)) Thermal overload relay ((*))
Rango de ajustes de protección térmica	1216 A
Potencia del motor en kW	4 KW en 240 V AC 50/60 Hz 7,5 KW en 415 V AC 50/60 Hz 7,5 KW en 380/400 V AC 50/60 Hz 3,7 kW en 220/230 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	220 V AC 50/60 Hz
Tipo de control	Pulsador Inicio verde I Pulsador stop/reset ((*)) rojo O

Complementario

Señalizaciones en local	Operando, estado 1 LED (amarillo)	
Número de entrada para cables	2 entrada de cable: ISO20 parte superior	
·	2 entrada de cable: ISO25 parte superior	
	2 entrada de cable: Pg 13 parte superior	
	2 entrada de cable: Pg 21 parte superior	
	2 entrada de cable: ISO20 parte inferior	
	2 entrada de cable: ISO25 parte inferior	
	2 entrada de cable: Pg 13 parte inferior	
	2 entrada de cable: Pg 21 parte inferior	
	2 entrada de cable: Pg 16 parte superior	
	2 entrada de cable: Pg 16 parte inferior	
Ancho	78 mm	
Altura	160 mm	
Profundidad	108 mm	
Peso del producto	0,6 kg	

Entorno

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)	
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529	
Normas	IEC 60947-4-1	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-540 °C	
Características ambientales	Ambiente estándar	
Certificaciones de producto	UKCA	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,500 cm
Paquete 1 Longitud	16,500 cm
Paquete 1 Peso	576,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,697 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months