



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys LE
Device short name	LE3D
Product or component type	Star-delta-starter in behuizing
Device application	Norm
Materiaal	Polycarbonaat
Utilisation category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Star-delta contactoren Mechanische vergrendeling
le toegekende bedrijfstrom	35 A AC-3
Motorvermogen kW	11 KW bij 220 V AC 50/60 Hz 22 KW bij 380/400 V AC 50/60 Hz 26 KW bij 415 V AC 50/60 Hz 26 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
Spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz
Besturingstype	Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: schroefklem aansluitingen Stuurkring: schroefklem aansluitingen
Nummer kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO25 bovenkant 2 kabelingang: ISO32 bovenkant 2 kabelingang: ISO40 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis 2 kabelingang: ISO25 basis 2 kabelingang: ISO32 basis 2 kabelingang: ISO40 basis
Width	186 mm
Height	348 mm
Depth	175,5 mm
Net weight	5,16 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 60947-4-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving
Product certifications	UKCA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,0 cm
Package 1 Width	29,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	5,16 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------