Cuadro seccionador para pletinas

AKi-ST 64



AKi-ST 64

Cuadro seccionador para pletinas

Número de producto: 76664501
Dimensiones: 900 x 300 x 210 mm

Cuadro seccionador de fusibles para pletinas NH, 4 x fusible seccionador en carga para pletinas NH 00, Corriente de cálculo 100 A, Conexión por abrazadera 1,5 - 70 mm², Salida universal, sobre barra colectora 5 polos, con barras ómnibus 5 16 - 70 mm², Bornas N 4 - 35 mm², Bornas PE 4 - 35 mm², con tapón de aislamiento

sobre sistema de barras colectoras 250 A, con tapa transparente

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP65
Corriente de medición:	100 Amperio
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	transparente

Dimensiones

Anchura:	900 mm
Longitud:	300 mm
Altura:	210 mm
Peso:	15.59 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	850 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902885435
Clase ETIM:	EC000249
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

79300401 - AK ABL-ES - Lengüetas de fijación exterior

07670001 - KP NH 00 - Borna de prismas

Glándula de cable

