Boîtier de sectionneur à couteaux

AKi-ST 64



AKi-ST 64

Boîtier de sectionneur à couteaux

Numéro de produit: 76664501
Dimensions: 900 x 300 x 210 mm

Boîtier pour cartouche à couteaux BT - Interrupteur-sectionneur, 4 x NH 00 Cartouche à couteaux-Interrupteur sectionneur, Courant mesuré 100 A, Collier de raccordement 1,5 - 70 mm², Sortie universelle, sur barre collectrice 5 pôles, Avec 5 bornes de barre collectrice 16 - 70 mm², Bornes N 4 - 35 mm², Bornes PE 4 - 35 mm², avec bouchon d'isolation

sur système de barres collectrices 250 A, avec couvercle transparent

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP65
Courant assigné:	100 Ampères
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	transparent

Dimensions

Largeur:	900 mm
Longueur:	300 mm
Hauteur:	210 mm
Poids:	15.59 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	850 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %

Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902885435
Classe ETIM:	EC000249
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau


Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

79300401 - AK ABL-ES - Kit de pattes de fixation murale

07670001 - KP NH 00 - Borne à prisme

Glande du câble



Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299