



FK 5220

- Fernmeldeleiste

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussart: Schraubanschluss

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Halogenfrei: Ja
Silikonfrei: Ja

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,187 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 26001230
EAN: 4012591120612
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85369010
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000371 - Telecommunication terminal strip
ETIM-8.0: EC000371 - Telecommunication terminal strip
ETIM-7.0: EC000371 - Telecommunication terminal strip
ETIM-6.0: EC000371 - Telecommunication terminal strip
ETIM-5.0: EC000371 - Telecommunication terminal strip
ETIM-4.0: EC000371 - Telecommunication terminal strip

HINWEIS

Bei Verwendung der beiliegenden Verschlussstopfen wird die angegebene Schutzart nicht verändert.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Kommunikations-Verteiler zum Einbau von Fernmelde-Anschlussleisten. Geprüft in Anlehnung an den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln, Funktionserhalt 30 Minuten, Klasse E 30, gem. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-86.1-37. Montage mit für den beigefügten Schraubanker über außenliegende Befestigungslaschen. Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Schutzart nach IEC 60529: IP 55, mit integrierten, elastischen Dichtmembranen für die Kabeleinführung. Bemessungsspannung: 100 V_{a.c.}, Werkstoff: Stahlblech, Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II), Farbe: RAL 2003, pastellorange, Fabrikat: HENSEL FK
Fernmelde-Anschlussleiste Schraubanschluss 20 DA