

RKDG D15 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Mit intelligenten Verdrahtungslösungen können Sie wertvolle Zeit- und damit Kosten sparen.

Der FieldPower®-Systembaukasten enthält für jede Verdrahtungsaufgabe die passende Lösung.

Klappbare Dichtungen für den Einsatz vorkonfektionierter Leitungen

Dichtungen mit M16- und M20-Anschlussgewinde verfügbar Integration von Befehls- und Meldegeräten in die Dichtung möglich

Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | Field Power® Dichtung, Klappbare Dichtung, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM |
|-------------|--|
| BestNr. | 4323220000 |
| Art | RKDG D15 PT6 |
| GTIN (EAN) | 4032248641222 |
| VPE | 10 Stück |



RKDG D15 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| Tiefe | 18 mm | Tiefe (inch) | 0,709 inch |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Höhe | 33,8 mm | Höhe (inch) | 1,331 inch |
| Breite | 46,7 mm | Breite (inch) | 1,839 inch |
| Nettogewicht | 23 g | | |

Temperaturen

| Lagertemperatur | -40 °C85 °C | Betriebstemperatur | -40 °C85 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|

Allgemeine Angaben

| Werkstoff | EPDM | Silikone | Nein |
|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| Farbe | schwarz | Bauform | Klappbare Dichtung |
| Schutzart | IP65 mit zugehörigem Ge- häuse, IP65, mit zugehöri- | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | |
| | gem Gehäuse | | НВ |
| Einbaulage, Montagehinweis | in FieldPower® Dichtungs- | Leitungstyp | |
| | einsatz | | rund |
| Kabeldurchmesser außen, min. | 13 mm | Kabeldurchmesser außen, max. | 15 mm |

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC002624 | ETIM 7.0 | EC002624 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |

Umweltanforderungen

| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
|-------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Zulassungen

| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo- | | |
|--|--|--|
| kument | Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts | |
| Engineering-Daten | CAD data – STEP | |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format | |