

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Tenaza de crimpado



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212732>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenaza para prensar para terminales de cable en tubo aislados, 10 - 70 mm², engaste Indent

Sus ventajas

- Cierre a presión con desbloqueo
- Empuñaduras de forma ergonómica que garantizan una sujeción óptima y facilitan un trabajo con poco cansancio
- Tenazas para prensar, para terminales con cable en tubo sin aislar
- Construcción compacta y ligera

Datos comerciales

Código de artículo	1212732
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3133
Clave de producto	BH3133
GTIN	4046356857918
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3.073,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3.073,3 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Tenaza de crimpado



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212732>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engazar
Prensado	Engaste Indent
Característica del producto	Insertos de crimpado asimétricos para terminales de cable tubulares (KSF, KRF, KSD, KRD)
	Alta relación de transmisión
	Manejo con dos manos
	Con cierre a presión

Punto de engaste 1

Sección máx.	10 mm ²
AWG máx.	8

Punto de engaste 2

Sección máx.	16 mm ²
AWG máx.	6

Punto de engaste 3

Sección máx.	25 mm ²
AWG máx.	3

Punto de engaste 4

Sección máx.	35 mm ²
AWG máx.	2

Punto de engaste 5

Sección máx.	50 mm ²
AWG máx.	0

Punto de engaste 6

Sección máx.	70 mm ²
AWG máx.	00

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	10 mm ² ... 70 mm ²
---------------------------	---

Dimensiones

Anchura	44 mm
---------	-------

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Tenaza de crimpado



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212732>

Altura	80 mm
Longitud	492 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Tenaza de crimpado



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212732>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212732>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Tenaza de crimpado



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212732>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCT 70-1 - Tenaza de crimpado



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212732>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es