

Hoja de datos del producto

Características

GS2AH515

Mando rotativo externo, Tesys GS, mango negro, montaje frontal, 2 posiciones I-O, IP55, para GS 32 a 63A IEC



Principal

Gama de producto	TeSys
Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	GS2AH
Tipo de producto o componente	Mando rotativo
Compatibilidad con sensores de corriente	TeSys TeSys GS GS1D TeSys TeSys GS GS2F TeSys TeSys GS GS2G
Tipo de maneta rotativa	Frontal externo
Color de la maneta	Negro
Color de maneta y placa frontal	Gris

Complementario

Handle positions	O-I
Candado de maneta giratoria	Con
Switch rated current	32 A 50 A 63 A
Normas	IEC
Peso del producto	0,2 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP55
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	15,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	205,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,567 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------