

COMPROBADOR DE TRES FASES

Número de artículo: 111282

Comprobador de fases Drei-VE. Gracias a su innovador mango triangular, el nuevo comprobador de fases se adapta mejor a la mano. El comprobador de fases Drei-Ve tiene un mango triangular ergonómico de plástico transparente y resistente a los golpes. El contorno longitudinal curvado optimiza la presión de contacto y el clip de sujeción del mango, con su forma adecuada, garantiza una sujeción segura en los bolsillos de camisas y batas. El comprobador de fases está fabricado conforme a la norma DIN vigente y ha sido sometido a las pruebas VDE/GS. An 3,0 mm x L 65 mm; rango de prueba voltios 150 - 250 CA; tamaño: 155 mm

Longitud (mm) 200 mm
Anchura (mm) 70 mm
Altura (mm) 23 mm
Peso (kg) 0,04 kg



Atributo	Valor
Mucho tiempo	155 mm
prueba de continuidad	No
Memoria de valores instantáneos (retención de datos)	No
Categoría de medición	ohne
Alimentación	From test object (without battery)
Longitud de la hoja	65 mm
Ancho de la hoja	3 mm
Tipo de prueba	1-polig
Indicación de tensión	Glow lamp
Rango de medición de la tensión	150 V - 250 V
Carga básica interna	No
La carga puede conectarse	No
Indicador de sentido de giro	No
Medición de la resistencia	- Ohm
	Sí
Detección de tensión sin contacto	No
Retroiluminación de la pantalla LC	No
Protección de la punta de prueba	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Iluminación del punto de medición	No
Apto para precipitaciones	No

GTIN: 4021103112823

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de