



Hoofd

Range of product	Harmony
Product or component type	Behuizing digitale display
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefconnectoren, 0,5 x 2,5 mm ²

Complementair

Montagesteun	paneel
Montage apparaat	Bevestigingsgat - diameter: 22,3 mm
Elektronisch decoderen	Decimaal + BCD
Voedingsspanninggrenzen	13...30 V
Stroomverbruik	<= 36 mA bij 30 V <= 40 mA bij 24 V
Type bescherming	Beveiliging omgekeerde polariteit
Logische ingang	Positief
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	-30...5 V
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	13...30 V
Current state 1 guaranteed	<= 1.4 mA
Stroom geleverd door sensor	4...9.5 mA
Net weight	0,057 kg

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]CSA
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Trilling bestendigheid	10 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	180 gn 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 60536 Klasse II conform aan NF C 20-030
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529 IP65 conforming to NF C 20-010

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Package 1 Weight	57,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,0 cm

Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,917 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------