



Presentazione

Product range	Thorsman
Gamma prodotto	Thorsman installation material
Product type	Fascetta
Colour	Nero
Quantity per package	Set da 100

Caratteristiche tecniche

Minimum tightening diameter	3 mm
Diametro max di serraggio	52,5 mm
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Resistance to tearing	Resistenza alla trazione: 80 N
Materiale	PA (poliammide)
Lunghezza	200 mm
Larghezza	2,5 mm
Spessore	1,1 mm
Peso prodotto	0,053 kg
Mercato	Piccolo terziario

Ambiente

Caratteristiche ambientali	Resistenza al fuoco needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Tenuta al fuoco	Autoestinguente conforme a UL 94 V2
Temperatura ambiente	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	31 cm
Confezione 1: peso	62,4 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	7 cm
Confezione 2: larghezza	50 cm
Confezione 2: profondità	80 cm
Confezione 2: peso	4,742 kg
Unità di misura confezione 3	S35
Numero di unità per confezione 3	150
Confezione 3: altezza	15 cm

Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	10,264 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------