



Hoofd

Range	Thorsman
Range of product	Thorsman installation material
Product or component type	Kabelbinder
Kleurtint	Zwart
Quantity per set	Set van 100

Complementair

Minimum tightening diameter	3 mm
Maximale aanspandiameter	52,5 mm
Gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
Mechanische stevigheid	Resistance to tearing: 80 N
Materiaal	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Lengte	200 mm
Width	2,5 mm
Dikte	1,1 mm
Net weight	0,053 kg
Market segment	Klein commercieel

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Vuurbestendigheid needle flame 30 s conform aan IEC 60695-11-5
Vlamvertraging	Zelf dovend conform aan UL 94 V2
Ambient air temperature for operation	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	31 cm
Package 1 Weight	62,4 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	50 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	4,742 kg
Unit Type of Package 3	S35
Number of Units in Package 3	150
Package 3 Height	15 cm

Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	10,264 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist