



#### Beschreibung LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

Artikelnr. MT 60

Anz. Pole 2P

Anz. TE EN 50022 2


Bemessungs- strom 25 A

Charakteristik C

Bemessungs- spannung 230-400 V

|                                      |                                   |                                           |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Norm                                 | IEC EN 60898-1                    | Bemessungs- frequenz (Hz)                 | 50/60 Hz                          |
| Schaltvermögen EN 60898 230V (Icn)   | 6000 A                            | Schaltvermögen EN 60898 400V (Icn)        | 6000 A                            |
| Schaltvermögen nach EN 60898 (Ics)   | 1 x Icn                           | Schaltvermögen EN 60947-2 230V (Icu)      | 20 kA                             |
| Schaltvermögen EN 60947-2 400V (Icu) | 10 kA                             | Schaltvermögen EN 60947-2 (Ics)           | 75% Icu                           |
| Isolationsspannung (Ui)              | 500 V                             | Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp) | 4 kV                              |
| Min. Betriebsspannung                | 12V ac/dc                         | Max. Betriebsspannung                     | 440V AC / 220V DC                 |
| Elektrische Lebensdauer              | 10.000                            | Mechanische Lebensdauer                   | 20.000                            |
| Anschlussquerschnitt starre Leiter   | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² | Anschlussquerschnitt flexible Leiter      | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |
| Anzugsdrehmoment                     | 2 Nm                              | Betriebstemperatur                        | -25 +70 °C                        |
| Lagertemperatur                      | -40 +70 °C                        | Electrocod                                | 1411                              |

#### Abmessungen



#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letze Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden