



Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Binaire ingang
Type bus	KNX

Complementair

Totaal aantal modules (18 mm)	4
Bedringsapparaat monteren	DIN-rail
Ue toegekende bedrijfsspanning	24 V AC/DC 50 Hz
Aantal ingangen	8
Ingangstype	Binair
Local signalling	LED

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	13,400 cm
Package 1 Length	15,900 cm
Package 1 Weight	232,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	19,800 cm
Package 2 Width	30,900 cm
Package 2 Length	40,400 cm
Package 2 Weight	2,700 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product

Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg	
Garantie	18 months