

Información sobre productos

77 32 115 ESD

Alicates de corte diagonal para electrónica ESD

Con articulación machihembrada

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación machihembrada sin retroceso
- Mangos largos y finos para un agarre preciso y cómodo entre el pulgar y el índice
- Reducido esfuerzo debido a la multiplicación muy elevada
- Cabeza puntiaguda, con bisel pequeño
- Diseño de forma optimizado para esfuerzos para una sensación más directa al trabajar
- Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme
- El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona protección contra la oxidación - evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.
- Filos templados adicionalmente con láser, con dureza de al menos 62 HRC

Información general

Núm. de artículo	77 32 115 ESD
EAN	4003773025122
Cabeza	pulido espejo
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	67 g
Dimensiones	117 x 54 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 1,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,5 mm
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 0,3 – 1,3 mm
Longitud de boca (B)	14 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	7 mm
Anchura de la cabeza (A)	11 mm
ESD	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.