



Hoofd

Range of product	Lexium Altivar
Bereik compatibiliteit	Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 05 Lexium 28 Easy Lexium 16
Compatibiliteit product	Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,75 kW, 200...230 V, enkelfasig[RETURN]Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1 kW, 200...230 V, enkelfasig[RETURN]Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1,5 kW, 200...230 V, enkelfasig
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	27 Ohm

Complementair

Energiepiek	10500 J bij 480 V 11400 J bij 400 V 18100 J bij 230 V 25500 J bij 115 V
Continu vermogen	400 W
Type bescherming	Thermische beveiliging via servo-aandrijving
Net weight	1,47 kg
Kabellengte	2 m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
Ambient air temperature for storage	-25...85 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	12,500 cm
Package 1 Length	39,500 cm
Package 1 Weight	1,614 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	26,000 cm
Package 2 Width	22,000 cm
Package 2 Length	42,000 cm
Package 2 Weight	9,968 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	95,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm

Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	199,420 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------