

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 0,75 MM², HULSLENGTE 6 MM, 100 STUKS**Artikelnummer: 182316**

Geïsoleerde adereindhulzen | Afmetingen volgens DIN 46228
Deel 4 en speciale afmetingen | Technische gegevens: Materi-
aal Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind
| Isolatie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35°C
tot +105°C | Voor het eenvoudig insteken op fijnaderige kop-
peren geleiders voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering:
Doorsnede 0,75 mm² | Lengte zonder isolatie L2 6 mm | Totale
lengte L1 12 mm | d1 1,2 | d2 2,8 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolatiekleur
grijs | Gewicht per 100 stuks ca. 0,01 kg | UL-listing niet van
toepassing | PU/stuk: 100 stuks



Lengte (mm) 145 mm
Breedte (mm) 105 mm
Hoogte (mm) 4 mm
Gewicht (kg) 0,0001 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	0.75 mm ²
Lengte van de huls	6 mm
totale lengte	12 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	grau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	18

GTIN: 4021103823163

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de