



Principal

Gama de producto	Harmony XD2
Tipo de producto o componente	Manipulador completo
Nombre abreviado del equipo	XD2
Diámetro de montaje	30 mm
Material del bisel	Metal cromado plateado

Complementario

Información de posición del operador	All positions ((*))
Muesca por dirección	1
Información de dirección del operador	2 direcciones
Tipo de contactos y composición	1 C/A para Acción rápida
Protección contra cortocircuito	10 A gG (gl) Neozed ((*)) Fusible de cartucho acorde a IEC 60947-5-1
Conexiones - terminales	Terminales de abrazaderas-torn, 2 x 1.5 mm ² con o sin terminal Terminales de abrazaderas-torn, 1 x 2.5 mm ² con o sin terminal
Durabilidad eléctrica	1000000 Ciclos, AC-15 en 230 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, AC-15 en 127 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, DC-13 en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, DC-13 en 48 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, DC-13 en 120 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos, AC-15 en 48 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C
Designación de código de contacto	A600-Q600
Categoría de sobretensión	Clase I acorde a IEC 61140
Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Centro de fijación	60 x 100 mm
Return ((*))	A la posición 0
Altura	127 mm
Profundidad	55 mm
Peso del producto	0,27 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	GL[RETURN]DEMKO[RETURN]CSA
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	25 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,0 cm
Paquete 1 Ancho	10,0 cm
Paquete 1 Longitud	16,5 cm
Paquete 1 Peso	303,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----