

# FBSK 4-15/ZFKDS 10 - Puente enchufable

1986673

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1986673>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Puente fijo, aislado, paso: 15 mm, número de polos: 4

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1986673                                  |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades                              |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades                              |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | AARZFF                                   |
| Clave de producto                         | AARZFF                                   |
| GTIN                                      | 4017918973131                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 11,44 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 11,426 g                                 |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099                                 |
| País de origen                            | PL                                       |

# FBSK 4-15/ZFKDS 10 - Puente enchufable



1986673

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1986673>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Tipo de producto     | Puente                     |
| Familia de productos | FBSK                       |
| Línea de productos   | COMBICON Terminals Special |
| Número de polos      | 4                          |
| Paso                 | 15 mm                      |
| Número de filas      | 1                          |

### Dimensiones

|      |       |
|------|-------|
| Paso | 10 mm |
|------|-------|

### Datos del material

#### Datos del material - contacto

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Observación       | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu                                                           |

#### Datos del material - carcasa

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Color (Carcasa)                                                                  | rojo (3001) |
| Material aislante                                                                | PA          |
| Grupo material aislante                                                          | I           |
| CTI según IEC 60112                                                              | 600         |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                              | V0          |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12   | 850         |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775         |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2                | 125 °C      |

### Conectores

#### Conexión 1

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Material aislante   | PA  |
| CTI según IEC 60112 | 600 |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
|---------------------------------------------------------|---------------|

# FBSK 4-15/ZFKDS 10 - Puente enchufable



1986673

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1986673>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
| ECLASS-13.0 | 27460406 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|