



Principal

Gama de producto	Thorsman Cintura
Tipo de producto o componente	Soporte de pared
Nombre abreviado del equipo	TP
Función	Instalación ligera
Diámetro de perforación	5,5 Mm hormigón B25 5,5 Mm ladrillo 5 mm Hormigón ALC
Minimum drilling depth	25 mm
Diámetro de tornillo	3,5...5 mm
Material	PEHD (polietileno de alta densidad)

Complementario

Practical load capacity	Shear, estado 1 0,5 kN para configurada como interfaz de usuario de uso general 4,5) Pull-out load, estado 1 0,25 kN para configurada como interfaz de usuario de uso general 6) Shear, estado 1 0,4 kN para sirenas operadas 4,5) Pull-out load, estado 1 0,2 kN para sirenas operadas 6) Shear, estado 1 0,1 kN para Hormigón de baja densidad 500 y arcilla expandida 4,5) Pull-out load, estado 1 0,04 kN para Hormigón de baja densidad 500 y arcilla expandida 6)
Practical load capacity	Shear, estado 1 50 kg para configurada como interfaz de usuario de uso general 4,5) Pull-out load, estado 1 25 kg para configurada como interfaz de usuario de uso general 6) Shear, estado 1 40 kg para sirenas operadas 4,5) Pull-out load, estado 1 20 kg para sirenas operadas 6) Shear, estado 1 10 kg para Hormigón de baja densidad 500 y arcilla expandida 4,5) Pull-out load, estado 1 4 kg para Hormigón de baja densidad 500 y arcilla expandida 6)
Color	Amarillo
Temperatura ambiente de operación	-50...80 °C
Diámetro	5,5 mm
Longitud	22 mm

Entorno

Cantidad por juego	Juego de 100
Se vende en cantidades indivisibles	1
Peso del producto	0,00035 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,420 cm
Paquete 1 Ancho	0,420 cm
Paquete 1 Longitud	2,500 cm
Paquete 1 Peso	1,900 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas