



## KV FC 03

- PE-Klemme, N-Klemme
- je PE/N 1x 25 mm<sup>2</sup> Schraubanschluss und 4x 4 mm<sup>2</sup> Steckklemmanschluss

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung:

Bemessungsisolationsspannung	Spannungsform
$U_i = 690 \text{ V}$	a.c.

Bemessungsstrom:  $I_n = 101 \text{ A}$   
 N trennbar: Nein

### ANSCHLUSSDATEN

Anzahl Klemmstellen je Pol:

Anzahl Klemmstellen je Pol	Anschlussart
4	Steckklemmanschluss
1	Schraubanschluss

Anschlussquerschnitt  
 Steckklemmanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	1,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	eindrchtig, feindrchtig	rund	Cu

## Anschlussquerschnitt Schraubanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemm- stelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiter- form	Leitermaterial
4	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	eindrätig	rund	Cu
1	1,5 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	feindrätig	rund	Cu
3	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	eindrätig	rund	Cu
1	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	eindrätig	rund	Cu
1	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	mehrdräh- tig	rund	Cu

## WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja

## ABMESSUNGEN

Nettogewicht:	0,049 kg
---------------	----------

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	61000725
EAN:	4012591106586
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85381000

## HINWEIS

Geeignet für:	Kleinverteiler mit 3 Teilungseinheiten
---------------	--

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

PE- und N-Klemme in FIXCONNECT-Steckklemmenteknik. Von 1,5 mm<sup>2</sup> bis 4 mm<sup>2</sup> für eindrätige und flexible Kupferleiter als Steckklemmen. Zugbügelklemmen von 1,5 mm<sup>2</sup> bis 25 mm<sup>2</sup> mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrätige, mehrdrätige und flexible Kupferleiter. Geeignet für den Einbau in HENSEL KV-Kleinverteiler.

Für Kleinverteiler mit 3 Teilungseinheiten. Je PE und N 1 x 25 mm<sup>2</sup> und 4 x 4 mm<sup>2</sup>.

