



### Principal

|                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                   | TeSys                                                                                                             |
| Nombre del producto                    | TeSys LG                                                                                                          |
| Nombre abreviado del equipo            | LG8K                                                                                                              |
| Tipo de producto o componente          | Arrancador inversor DOL cerrado                                                                                   |
| Función                                | Seguridad                                                                                                         |
| Categoría de empleo                    | AC-3                                                                                                              |
| Composición del dispositivo            | Contactador reversible<br>Interrupor automático                                                                   |
| Potencia del motor en kW               | 0,12 kW en 220/230 V AC 50/60 Hz<br>0,25 kW en 400/415 V AC 50/60 Hz<br>0,25 kW en 440 V AC 50/60 Hz              |
| Rango de ajustes de protección térmica | 0,63...1 A                                                                                                        |
| [Uc] control circuit voltage           | 380/400 V AC 50/60 Hz                                                                                             |
| Tipo de control                        | Pulsador Pausa negro O<br>Selector 2 posiciones Inicio negro I-II<br>Pulsador tipo seta Parada de emergencia rojo |

### Complementario

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho                         | 175 mm                                                                                                       |
| Altura                        | 165 mm                                                                                                       |
| Profundidad                   | 146 mm                                                                                                       |
| Peso del producto             | 1,64 kg                                                                                                      |
| Número de entrada para cables | 4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte superior<br>4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferior |

### Entorno

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Normas                      | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1                          |
| Certificaciones de producto | CE[RETURN]UKCA                                        |
| Grado de protección IP      | IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: para cofret) |
| Grado de protección IK      | IK07 conforming to IEC 60529                          |
| Material                    | Policarbonato                                         |
| Características ambientales | Ambiente estándar                                     |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 18,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 22,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 25,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 1,867 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2        | P06      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6        |
| Paquete 2 Altura                   | 77,0 cm  |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paquete 2 Ancho    | 80,0 cm   |
| Paquete 2 Longitud | 60,0 cm   |
| Paquete 2 Peso     | 19,702 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

### Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|