

SE8350U5B00P

Fan Coil Unit and Zone contr. BACnet-ZigBee-
rel humidity-PIR cover-uni O- SL



Hoofd

Device application	Laagspanning ventilator spoel
Net weight	340 g
Product or component type	Kamer regelaar
Product name	SE8000 Series
Device short name	SE8300
Height	120 mm
Kaliber AWG	AWG 24...AWG 18
Richtlijnen	2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/53/EU - RF-richtlijn
Verloop vochtigheidsmeting	Minder dan 1 % per jaar
[In] rated current	4 A
Width	86 mm
Temperatuurreolutie	0,1 °C
Market segment	Logies/Hotel Klein commercieel Gebouwen Gezondheidszorg Niet-kritieke gebouwen Kantoor Residentieel School
Kleur behuizing	Zilver
Ambient air temperature for storage	-30...50 °C
Depth	25 mm
Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Meetnauwkeurigheid	Temperatuur: +/- 0,5 °C, Vochtigheid: +/- 5 %, 20...80 % RH (niet-condenserend) Vochtigheid: +/- 10 %, 10...20% (niet-condenserend) Vochtigheid: +/- 10 %, 80...90% (niet-condenserend)
Weergegeven informatie	Temperatuur: - 40...122 °F
Netfrequentie	50 Hz 60 Hz
Protocol communicatiepoort	BACnet MS/TP Modbus RTU Zigbee Pro
Temperatuurinstelbereik	12...37,5 °C Koeling 4,5...32 °C verwarming
Ingangsspanning	0...10 V DC
Kalibratiecertificaat	1 pt
Uitgangsspanning	24 V AC voor relais output 0...10 V DC voor analoge output
Relatieve vochtigheid	0...95 %
Uitgangsstroom	1 A relais output 3 A relais output (inkomend) 0,3 A universele output 1,5 A universele output (inkomend)
Ingangstype	Droog contact 2 X Analoog 5 X

Type sensor	10 kOhm T2 NTC thermistor temperatuur RH-ruimtesensor vochtigheid Bulkpolymeer vochtigheid
Outputtype	5 xrelaisuitgang 4 xUniverseel
Us nominale voedingsspanning	24 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
Normen	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9 EN/IEC 60730-2-13 CSA E60730-2-9 UL 60730-2-9 UL 60730-2-13 ICES-003 FCC part 15 subpart B ETSI EN 300 328:v2.1.1. ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC deel 15 subdeel C ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012 RSS 247
Vochtigheidsinstelbereik	30...95 %
Range	Ecostruxure Building Expert
Economizer	No
Vochtigheid-regeling	Yes
Pixelresolutie	Yes
Vorm schroevendraaier	No

Complementair

Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Oppervlakte afwerking	Mat
Functie beschikbaar	Ventilatorbesturing HVAC-besturing Beschikbaar met CO2/RH/T Helderheidsensor Veranderingen kunnen direct gemaakt worden over display Codevergrendelingsfunctie Gemakkelijk configureerbaar Firmware update via USB

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,6 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	2,5 cm
Package 1 Weight	245,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja