

**ANGUILA TUBULAR KATIMEX®, GROSOR DE LA CINTA 9 MM, LONGITUD 150 M**
**Número de artículo: 142245**

Katimex®Röhrenaal® - El sistema de tracción de cables para cableado subterráneo, bastidor de tubo de acero galvanizado, móvil sobre ruedas, carrete montado sobre rodamiento de bolas con freno de estacionamiento integrado, completo con varilla de fibra de vidrio, 2 manguitos iniciales M12, bulbo inicial con un Ø de 25 mm, grillete, 1 manguito de conexión y 4 manguitos tensores, 1 adhesivo especial de 20 g, y bolsa de servicio,,, longitud: 150 m.



Longitud (mm) 760 mm  
 Anchura (mm) 350 mm  
 Altura (mm) 830 mm  
 Peso (kg) 25 kg

| Atributo                                      | Valor         |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Forma                                         | rund          |
| Mucho tiempo                                  | 150 m         |
| material                                      | Kunststoff    |
| Color                                         | gelb          |
| Calidad del material                          | sonstige      |
| Ámbito de aplicación                          | Subfloor duct |
| Ancho/diámetro del alambre de inserción       | 9 mm          |
| Espesor del material del alambre de inserción | 9 mm          |
| carga de rotura                               | 4078 kg       |
| Forma de la cabeza                            | sonstige      |
| Diámetro del cabezal guía del cable           | 25 mm         |
| conexión roscada                              | Sí            |
| Método de transporte                          | Drahthaspel   |
| Verdrillt                                     | No            |
| Diámetro del tambor/anillo                    | 750 mm        |

GTIN: 4021103422458

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de