

CASQUILLO AISLADO 4 MM²/10 MM, FR 1, NARANJA

Número de artículo: 187125

Casquillos terminales aislados según DIN 46228-4, serie de color 1, de CU-ETP según DIN EN 13600, estañados, con aislamiento de polipropileno, adecuados para conductores de cobre trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Los casquillos terminales son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 4 | Color del aislamiento: naranja | d1: 2,8 | d2: 4,8 | l1: 16 | l2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,025 kg | PU/unidad: 100.



Longitud (mm) 17 mm
Anchura (mm) 5,2 mm
Altura (mm) 17 mm
Peso (kg) 0,00025 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	4 mm²
Longitud de la vaina	10 mm
longitud total	16 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	orange
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103112618

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de