


APT OD YE F 42 (787 784)



Immagine indicativa

Immagine indicativa



Tipo Art.	APT OD YE F 42 787 784
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare)	APC 2
Energia arco elettrico (W _{arc} o W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Materiale	Modacrilica (40%), viscosa (59%), agente antistatico (1%), membrana in poliuretano: lavorazione in meta-aramide (100%)
Grammatura	300 g/m ²
Materiale fili di cucitura	Kevlar (100%)
Norma	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Colore principale	giallo fluorescente
Colore secondario	grigio
Cerniera	rosso
Taglia (internazionale)	42 (L)
Peso	930 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	62034911
Codice GTIN (EAN)	4013364491397
Confezione	1 pz.

*) Tessuto esterno dopo il pretrattamento

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.