

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - Conector de bus D-SUB



2744403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744403>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector D-SUB macho de 9 polos, salida de cables a 35°, sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 Mbit/s con conector hembra D-SUB PG para la conexión de un equipo de programación, resistencia de cierre conectable mediante conmutador deslizante, esquema de polos: 3, 5, 6, 8; bornas de conexión por resorte



Datos comerciales

Código de artículo	2744403
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC531
Clave de producto	DNC531
GTIN	4017918819453
Peso por unidad (incluido el embalaje)	46,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	43,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - Conector de bus D-SUB



2744403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744403>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Restricción de uso

Observación CCCex	El empleo en zonas Ex no está permitido en China.
-------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
MTTF	6706 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %)
	1817 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %)
	155 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %)
Esquema de polos	3, 5, 6, 8

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,025 W
Tensión nominal U_N	5 V
Corriente nominal I_N	100 mA
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Conexión enchufable D-SUB

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB
------------------	----------------------

Conexión para tarjeta

Tipo de conexión	Conexión por resorte
Longitud de pelado	9 mm
Sección de conductor rígido mín.	0,12 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	0,5 mm ²
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín.	26
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx.	20

Conexión para programación

Tipo de conexión	Conector hembra D-SUB
------------------	-----------------------

Interfaces

Sistema bus	PROFIBUS DP
Señal	PROFIBUS

Dimensiones


SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - Conector de bus D-SUB



2744403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744403>

Esquema de dimensiones



Anchura	16 mm
Altura	49,5 mm
Longitud	60 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	aluminio blanco (RAL 9006)
Material (Caja)	ABS (metalizado)

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	7,6 mm ... 8,4 mm (Línea de bus de entrada)
-----------------------------	---

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 200
Tornillos de fijación	4-40 UNC
Par de apriete	0,4 Nm

Ensayos mecánicos

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Operation: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Operation: 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio)
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 % (sin condensación)

Homologaciones

ATEX

Marcado	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	PxCIF15ATEX2744348X
Observación	Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - Conector de bus D-SUB



2744403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744403>

	indicadas en la documentación.
--	--------------------------------

UKEX

Marcado	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	PxCIMA22UKEX2744348X

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Normas y especificaciones

Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras	VDMA 24364:2018-05
---	--------------------


SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - Conector de bus D-SUB

2744403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744403>

Dibujos

Esquema de dimensiones




Esquema de dimensiones

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - Conector de bus D-SUB

2744403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744403>

Plano esquemático




Indicaciones de pelado

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - Conector de bus D-SUB

2744403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744403>

Plano esquemático



Elementos funcionales


SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - Conector de bus D-SUB



2744403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744403>

Diagrama eléctrico



Esquema funcional de la familia de conectores
SUBCON-PLUS-PROFIB/...

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - Conector de bus D-SUB



2744403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744403>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744403>



cUL Recognized

ID de homologación: E238705



UL Recognized

ID de homologación: E238705

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - Conector de bus D-SUB



2744403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744403>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - Conector de bus D-SUB



2744403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744403>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	b1e097ff-71fd-4eb9-b0ae-6379ed498b85

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es