
Cajas de derivación

# Abox 060-L/SB EasyPrint




## Abox 060-L/SB EasyPrint

**Cajas de derivación**

Número de producto: 806700EP
Dimensiones: 127 x 127 x 70 mm

Cajas de derivación, con impresión personalizada, configurable a través de spelsberg.de/easyprint, con grado de protección IP66, Sección nominal 6 mm², Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (resistencia al amoníaco), Entradas de membrana autosellante, M20/M25/M32, Área de estanqueidad 4 - 28 mm, (2 Lado posterior, 8 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores y en zonas exteriores protegidas

**gris, Ui=1000 V AC, con tapa roja, vacía (sin bornas), para la identificación de los circuitos eléctricos del alumbrado de seguridad**

IP66 | 6² | IK07 | 1000V AC | 1000V DC


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 1000 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Calibre máx. del cable: | 6 mm² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP66 |
| Tipo de borne: | sin |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | rojo |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 127 mm |
| Longitud: | 127 mm |
| Altura: | 70 mm |
| Longitud interior: | 114 mm |
| Ancho interior: | 114 mm |
| Altura interior: | 54 mm |
| Peso: | 0.2188 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 750 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Para una zona de sellado mín.: | 4 mm |
| Para una zona de sellado máx.: | 28 mm |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Fuerza de golpe: | IK07 |
| precintable: | sí |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 1.2 Nm |
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 55 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902698165 |
| Clase ETIM: | EC002600 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 20 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Polipropileno |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material entrada: | Elastómero termoplástico |
| Material junta: | Elastómero termoplástico |
| Material tornillo de la tapa: | Acero inoxidable 1.4567 (V2A) |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Marca de conformidad: | DLG (resistencia al amoníaco) |

## Glándula de cable

