



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	GAC0
Product or component type	Hulpcontactblok
Compatibiliteit product	TeSys GC TeSys GY
Montagezone	Rechterzijde
Samenstelling poolcontact	1 C/O
Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A (at 50 °C)

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	500 V conform aan IEC 60947-5 500 V conform aan VDE 0110
Mechanical durability	1 Mcycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 2,5 mm ² vast Schroefklem aansluitingen 2,5 mm ² flexibel
Aanspanmoment	0,8 N.m - op Schroefklem aansluitingen
Height	81 mm
Width	8,75 mm
Depth	60 mm
Net weight	0,016 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-5
Product certifications	OVE[RETURN]CEBEC[RETURN]VDE[RETURN]NF-USE
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to VDE 0106
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for operation	-5...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Bedrijfshoogte	<= 3000 m zondervries

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,100 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,600 cm
Package 1 Weight	42,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,200 cm
Package 2 Width	9,700 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	488,000 g

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,331 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------