

Range of product	Pro-face STM6000
Product or component type	Modulaire HMI-does
Processornaam	ARM Cortex-A8 bij 800 MHz
Softwarepakket	GP-Pro EX
Us nominale voedingsspanning	24 V DC (+/- 20 %)

Inschakelstroom	30 A
Stroomverbruik in W	6,8 W
Geheugenbeschrijving	64 MB toepassingsgeheugen 320 kB backupgeheugen
Geïntegreerd aansluitingstype	1 COM1 seriële verbinding - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 (rate: 2400...115200 bps)onderzijde 1 USB 2.0 type Aachterkant 1 USB 2.0 type micro Bachterkant 2 Ethernet - RJ45 - 10/100BASE-Tonderzijde
Type koeling	Natuurlijke convectie
Real time klok	Ingebouwd 0...50 °C Ingebouwd 10...90% RH
Bevestigingsmethode	Ø 22 mm gat, bevestigd op paneel - 1,5 tot 6 mm dik conform aan UL 61010-2-201 Ø 22 mm gat conform aan EN 61131-2 Ø 22 mm gat, bevestigd op paneel - 1,5 tot 6 mm dik conform aan EN 61131-2 Ø 22 mm gat conform aan IEC 61000-6-2 Ø 22 mm gat, bevestigd op paneel - 1,5 tot 6 mm dik conform aan IEC 61000-6-2
Kast materiaal	PC
Markering	CE
Height	101 mm
Width	145,6 mm
Depth	41,4 mm
Net weight	0,27 kg

Immunititeit voor micro-onderbrekingen	5 ms
Standards	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 CSA C22.2 Nr 213
Product certifications	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]KC[RETURN]EAC[RETURN] Klasse 1 Sectie 2[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]BV[RETURN]DNV
Pollution degree	2 conform aan EN 61131-2 Ed.3
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Operating altitude	2000 m
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 61131-2 (achterpaneel)
Schokbestendigheid	147 m/s ² voor 11 ms (X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min)) conform aan EN/IEC 61131-2
Trillingsweerstand	3,5 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) conform aan EN/IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conform aan EN/IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest (stroompoorten) conforming to IEC 61000-4-4 Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest (signaalpoorten) Elektrostatische ontlading immuniteitstest (contactontlading) conforming to EN/IEC 61000-4-2 niveau 3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Package 1 Weight	418,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,156 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	9
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,415 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.