

Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

|                                     |                           |                             |                         |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Descripción                         | 4 puestos + 2 módulos DIN | Color                       | Gris RAL 7035           |
| Tipo puerta                         | Rígida                    | Color puerta                | Transparente color humo |
| N. orif. Ø 23 troquelados           | Laterales 10 / Fondo 2    | Tipo desfondable            | Desmontable con útil    |
| Grado de protección                 | IP40                      | Clase aislamiento           | II                      |
| Resistencia a impactos              | IK07                      | Configuración               | Módulo 2 x 2            |
| Predisposición secciones            | 1                         | Tipología de contenedor     | GP                      |
| N. módulos System                   | 4                         | N. módulos DIN              | 2                       |
| Características                     | Libre de halógenos        | Tornillos tapa              | Acero inoxidable        |
| Par de apriete Tornillos de apriete | 0.8 Newton/metro          | Dim. exter. BxHxP (mm)      | 132x132x95              |
| Potencia disipable (W)              | 13                        | Tensión nominal             | 400V ac                 |
| Corriente nominal (In)              | 32 A                      | Tensión de aislamiento (Ui) | 750 V                   |
| Prueba del hilo incandescente       | 650 °C                    | Termopresión con bola       | 70 °C                   |
| Norma de referencia                 | EN 60670-1 - EN 60670-24  | Temperatura de instalación  | -25 +60 °C              |
| Código Electrocod                   | 0212                      |                             |                         |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos               |            | Bases        |            | Disolventes          |               |               |                 | Aceite mineral       | Rayos UV   |
|-----------------|----------------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|------------|
|                 | Concentrados         | Diluidos   | Concentrados | Diluidos   | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico |                      |            |
| Resistente      | Resistencia limitada | Resistente | Resistente   | Resistente | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | No resistente   | Resistencia limitada | Resistente |

### DIMENSIONAL

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP40



II

IK

IK07



Libre de halógenos

GWT

650 °C



70 °C

Desmontable con útil

### MARCAS/APROBACIONES

