



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	Dakota del Sur[RETURN]OF
Función	Breaker status monitoring ((*))
Compatibilidad con sensores de corriente	PowerPact PowerPact B Compact Compact NSXm
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de fallo	Sobrecarga Cortocircuito
Señalizaciones en local	Abierto / cerrado, estado 1 indicación de encendido/apagado Indicador de disparo del relé, estado 1 indicador de disparo
Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de montaje	Ajustable en clip
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 110...127 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 110...127 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V corriente continua 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V corriente continua 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V corriente continua 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V corriente continua DC-13: 2,5 A at 24 V corriente continua DC-13: 1,2 A at 48 V corriente continua DC-13: 0,35 A at 110 V corriente continua DC-13: 0,05 A at 250 V corriente continua DC-14: 1 A at 24 V corriente continua DC-14: 0,2 A at 48 V corriente continua DC-14: 0,05 A at 110 V corriente continua DC-14: 0,03 A at 250 V corriente continua
Carga mínima	2 mA en 17 V corriente continua
Terminal de conexión auxiliar	Resorte
Longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm for frontal connection

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,200 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	10,500 cm
Paquete 1 Peso	25,000 g

Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,000 cm
Paquete 2 Ancho	14,000 cm
Paquete 2 Longitud	25,000 cm
Paquete 2 Peso	257,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	220
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,300 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.