Passe-câbles à double membrane

DMS M32/4



DMS M32/4

Passe-câbles à double membrane

Numéro de produit: 26043301
Dimensions: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm

Raccord à double membrane, IP66, avec deux membranes d'étanchéité, fermées, max. quatre entrées de ligne pour lignes de commande, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi 1,5 - 4,5 mm, gris

Plage d'étanchéité 3,5 - 6 mm par entrée

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Type de protection:	IP66

Couleurs

Couleur de l'accessoire:	gris clair

Dimensions

Largeur:	36.7 mm
Longueur:	12.9 mm
Hauteur:	36.7 mm
Poids:	0.0069 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui

Propriétés mécaniques

pour épaisseurs murales max.:	4.5 mm
pour épaisseurs murales min.:	1.5 mm
pour plage d’étanchéité min.:	3.5 mm
pour plage d’étanchéité max.:	6 mm

Conditions ambiantes

Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902988556
Classe ETIM:	EC000451
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	25