



Principal

Gama de producto	Canalis
Tipo de producto o componente	Unión eléctrica y mecánica
Compatibilidad del producto	KBB
[Ie] Corriente nominal de empleo	40 A 25 A
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Función	Tomas de corriente de distribución Iluminación
[Ue] Tensión nominal de operación	230...400 V
Tipo de control	Sin
Número de circuitos	1
Peso del producto	640 g

Entorno

Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 Ancho	5 cm
Paquete 1 Longitud	20 cm
Paquete 1 Peso	520 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15,8 cm
Paquete 2 Ancho	14,2 cm
Paquete 2 Longitud	43,5 cm
Paquete 2 Peso	6,469 kg
Tipo de unidad de paquete 3	BB1
Número de unidades en el paquete 3	12
Paquete 3 Altura	15,8 cm
Paquete 3 Ancho	14,2 cm
Paquete 3 Longitud	43,5 cm
Paquete 3 Peso	6,469 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------