



Hoofd

Range of product	Canalis
Product or component type	Verbinding voedingseenheid
Compatibiliteit product	KBB
Ie nominale operationele stroom	40 A 25 A
Colour	Wit (RAL 9003)

Complementair

Device application	Stopcontact distributie Verlichting
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Control type	Zonder
Aantal kringen	1
Net weight	640 g

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	520 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,8 cm
Package 2 Width	14,2 cm
Package 2 Length	43,5 cm
Package 2 Weight	6,469 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	15,8 cm
Package 3 Width	14,2 cm
Package 3 Length	43,5 cm
Package 3 Weight	6,469 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------