



Principal

Gama de producto	Masterpact NT NSX100...250 Compact NS100...630 Masterpact NW Compact NS630b...1600 NSX400...630
Tipo de producto o componente	Interface and control unit ((*))
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de enclavamiento
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS interruptor automático Compact Compact NSX interruptor automático Masterpact Masterpact NT interruptor automático Masterpact Masterpact NW interruptor automático
Nombre abreviado del equipo	ACP + BA
[Us] Tensión nominal de alimentación	220...240 V AC en 50/60 Hz

Complementario

Modo de funcionamiento	Operación automática Operación forzada en fuente de reemplazo Operación forzada en fuente normal Parada (fuente normal y de reemplazo apagada)
Dispositivo enclavado	NSX400...630 Masterpact NW NSX100...250 Masterpact NT Compact NS630b...1600 Compact NS100...630
Modos de selección	Disyuntor en N Disyuntor en R
Función de prueba	Al abrir o interruptor automático P25M que suministra el controlador
Función complementaria	Contacto adicional: transferencia a fuente reemplazo sólo si cierre de contacto Transferencia voluntaria alimentación reemplazo (p.e. comandos manejo energía)
Señalizaciones en local	Desactivado Act Disparo de avería
Tipo de entrada	Contactos personalizados orden voluntaria para transferir a fuente R
Tipo de salida	Contactos personalizados, estado 1 indicación de funcionamiento en modo automático o de parada
[Ith] Corriente térmica convencional	8 A

[le] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 4 A AC 440 V AC-12, estado 1 5 A AC 380/415 V AC-12, estado 1 8 A AC 110 V AC-12, estado 1 8 A AC 220/240 V AC-12, estado 1 8 A AC 24 V AC-12, estado 1 8 A AC 48 V AC-13, estado 1 6 A AC 110 V AC-13, estado 1 6 A AC 220/240 V AC-13, estado 1 7 A AC 24 V AC-13, estado 1 7 A AC 48 V AC-14, estado 1 4 A AC 110 V AC-14, estado 1 4 A AC 220/240 V AC-14, estado 1 5 A AC 24 V AC-14, estado 1 5 A AC 48 V AC-15, estado 1 3 A AC 220/240 V AC-15, estado 1 4 A AC 110 V AC-15, estado 1 5 A AC 24 V AC-15, estado 1 5 A AC 48 V DC-12, estado 1 0,4 A corriente continua 250 V DC-12, estado 1 0,6 A corriente continua 110 V DC-12, estado 1 2 A corriente continua 48 V DC-12, estado 1 8 A corriente continua 24 V DC-13, estado 1 2 A AC 24 V
Compatibilidad del producto	Compact NS630b...1600 ((*)) Compact NSX100...250 ((*)) Compact NSX400...630 ((*))

Entorno

Normas	IEC 947-5-1
Grado de protección IP	IP20 conectores: conforming to EN 60529 IP40 frontal: conforming to EN 60529 IP30 lateral: conforming to EN 60529
Grado de protección IK	Frontal, estado 1 IK07 acorde a H

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,700 cm
Paquete 1 Ancho	16,000 cm
Paquete 1 Longitud	27,500 cm
Paquete 1 Peso	3,901 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------