



Hoofd

Range of product	Masterpact NT NSX100...250 Compact NS100...630 Masterpact NW Compact NS630b...1600 NSX400...630
Product or component type	Interface en regel-unit
Categorie toebehoren	Vergrendelingstoebereiden
Bereik compatibiliteit	Compact Compact NS automaat Compact Compact NSX automaat Masterpact Masterpact NT automaat Masterpact Masterpact NW automaat
Device short name	ACP + BA
Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC bij 50/60 Hz

Complementair

Werkingsmodus	Automatische bediening Geforceerde werking op vervangingsbron Geforceerde werking op normale bron Stop (zowel normale als vervangingsbron 'uit')
Onderling vergrendelde apparaat	NSX400...630 Masterpact NW NSX100...250 Masterpact NT Compact NS630b...1600 Compact NS100...630
Selectiemodi	Stroomonderbreker bij N Stroomonderbreker bij R
Testfunctie	Door de P25M-vermogensschakelaar die de controller voedt te openen
Bijkomende functie	Extra contact: omschakeling op vervangingsbron alleen wanneer contact gesloten Vrijwillige omschakeling naar vervangingsbron (bv. bediening energiebeheer)
Local signalling	Uit Aan Tripschakelaar
Ingangstype	Neemt contact op met klant vrijwillege volgorde voor overdracht naar bron R
Outputtype	Neemt contact op met klant: indicatie van werking in automatische of stopmodus
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	8 A

le toegekende bedrijfstrom	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V AC-12: 8 A AC 110 V AC-12: 8 A AC 220/240 V AC-12: 8 A AC 24 V AC-12: 8 A AC 48 V AC-13: 6 A AC 110 V AC-13: 6 A AC 220/240 V AC-13: 7 A AC 24 V AC-13: 7 A AC 48 V AC-14: 4 A AC 110 V AC-14: 4 A AC 220/240 V AC-14: 5 A AC 24 V AC-14: 5 A AC 48 V AC-15: 3 A AC 220/240 V AC-15: 4 A AC 110 V AC-15: 5 A AC 24 V AC-15: 5 A AC 48 V DC-12: 0,4 A DC 250 V DC-12: 0,6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A AC 24 V
Compatibiliteit product	Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630

Omgeving

Standards	IEC 947-5-1
IP beschermingsgraad	Connectoren: IP20 conform aan EN 60529 Voorkant: IP40 conform aan EN 60529 Zijkant: IP30 conform aan EN 60529
IK beschermingsgraad	Voorkant: IK07 conform aan EN 50102

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,700 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	27,500 cm
Package 1 Weight	3,901 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------