


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 10 MM²/12 MM, FR 1, ROT

Article number: 187306

Isolierte Aderendhülsen mit einem Nennquerschnitt von 10 mm² sind für kurzschlussfeste Leitungen bis 3 kV ausgelegt und werden aus hochwertigem Kupfer-DHP gefertigt. Die galvanisch verzinnete Oberfläche mit einer Schichtstärke von mindestens 3 µm gewährleistet optimalen Korrosionsschutz. Der verstärkte Isolationsmantel ist temperaturbeständig bis 105 °C. Ein extragroßer Kunststoffkragen ermöglicht die Aufnahme breiterer Leitungsisolierungen. Die Hülsen sind geeignet für Leiter der Klasse 5 und 6 gemäß IEC 60228. Der Nennquerschnitt beträgt 10 mm², die Isolationsfarbe ist rot. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 10 | Isolationsfarbe: rot | d1: 1,95 | d2: 3,4 | l1: 17 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,076 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	24 mm
Width (mm)	11,9 mm
Height (mm)	24 mm
Weight (kg)	0,00076 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	10 mm ²
Hülsenlänge	10 mm
Gesamtlänge	17 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	Yes
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103113295

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de