



Hoofd

Bereik compatibiliteit	PacDrive 3
Device short name	SH3.....P
Product or component type	Servomotor

Complementair

Maximale mechanische snelheid	4000 rpm
[Us] nominale voedingsspanning	115...480 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Kortsluitstroom	7,8 A
Continu koppel in stilstand	11,1 N.m bij 115...480 V driefasig
Continu vermogen	2900 W
Piekkoppel in stilstand	27 N.m bij 115...480 V driefasig
Nominaal outputvermogen	860 W bij 115 V enkelfasig 1670 W bij 230 V enkelfasig 2890 W bij 400 V driefasig 3170 W bij 480 V driefasig
Nominaal koppel	10,95 N.M bij 115 V enkelfasig 10,6 N.M bij 230 V enkelfasig 9,2 N.M bij 400 V driefasig 8,4 N.m bij 480 V driefasig
Nominale snelheid	750 tpm bij 115 V enkelfasig 1500 tpm bij 230 V enkelfasig 3000 tpm bij 400 V driefasig 3600 tpm bij 480 V driefasig
Maximale stroom Irms	20,8 A
Aseinde	Parallele sleutel
Asdiameter	24 mm
Aslengte	50 mm
Sleutelbreedte	8 mm
IP beschermingsgraad	Motor: IP65 conform aan IEC 60034-5 Naafbus: IP65 conform aan IEC 60034-5
Type encoder	Absolute meerdraai SinCos Hiperface
Resolutie snelheidsfeedback	128 perioden
Houdrem	Met
Houdkoppel	23 N.m
Mounting support	Internationale standaard flens
Motorflensmaat	140 mm
Elektrische aansluiting	Haakse draaibare connector
Koppel constant	1,43 N.m/A bij 120 °C
Tegen-emk constant	100 V/krpm bij 20 °C

Aantal motorpolen	5
Inertie rotor	9,21 kg.cm ²
Statorweerstand	1,41 Ohm
Statorinductie	23,72 mH
Maximale radiale kracht Fr	1930 N bij 1000 rpm 1530 N bij 2000 rpm 1340 N bij 3000 rpm
Maximale axiale kracht Fa	300 N
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	255,5 mm
Diameter centrerende kraag	130 mm
Centreerkraagdiepte	3,5 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	11 mm
Cirkeldiameter montagegaten	165 mm
Net weight	13 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26 cm
Package 1 Width	20 cm
Package 1 Length	59 cm
Package 1 Weight	14,88 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------